BE LGN20 LS C LVS 2x2,5 H3

Preflex SAFE is een volledig assortiment van voorbedrade buizen met halogeenvrije draad- en kabelcombinaties die minimaal voldoen aan de CPR klasse Cca s1a1. De Preflex buizen bevatten standaard al <0,15% halogenen en in Preflex SAFE zijn ook alle draden en kabels halogeenvrij. Zo is Preflex SAFE jouw 100% halogeenvrije oplossing voor een gemakkelijke, snelle en (brand-)veilige installatie.



Technische kenmerken

Artikel nummer	1234003342
Omschrijving	BE LGN20 LS C LVS 2x2,5 H3
EAN	5420056288163
Merk	Preflex Safe
Categorie	TV & Music
Materiaal van de buis	PP (Polypropylene)
Low friction binnenlaag	Geen
Kleur buis	Groen
Buitendiameter buis (mm)	20 mm
Binnendiameter buis (mm)	14,1 mm
Drukweerstand	Medium (class 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatieweerstand	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Kabel benaming	LVS 2x2,5
CPR klasse	Cca
Keuring	CE, CEBEC

Normen van de buis	EN 61386-22 EN 50642

Logistieke kenmerken

Artikelcode	1234003342
Omschrijving	BE LGN20 LS C LVS 2x2,5 H3
EAN	5420056288163
Verpakking	Haspel
Haspel ø	80 cm
Lengte	300 m
Bruto gewicht	49,7 kg
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks per pallet	6